

АНТИПАЛЬЧИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ОПИСАНИЕ

Поверхность наших листов из нержавеющей стали может быть обработана специальным антипальчиковым покрытием, облегчающим удаление загрязнений и отпечатков пальцев.
На листы наносится тонкий слой абсолютно прозрачного лака, который прочно сцепляется с поверхностью стали и позволяет выполнять различные виды обработки, такие как:
гильотинная резка, лазерная резка (как волоконная, так и CO_2-лазером), пробивка (без использования масла), гибка.
Листы защищены пластиковой плёнкой на резиновой основе со средней адгезией.
Используемый лак обладает следующими характеристиками:

- устойчивость к бытовым моющим средствам и контакту с пищевыми продуктами и органическими кислотами;
- отсутствие тяжёлых металлов.

Листы с антипальчиковым покрытием необходимо очищать мягкой тканью и нейтральным мылом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Листы, зафиксированные упаковочной лентой, поставляются на маркированных паллетах с защитой кромок. Листы могут быть изготовлены из сталей AISI 304, AISI 316, AISI 430 и AISI 441 (для сатинированной поверхности).
Доступные размеры варьируются от 1000 × 2000 мм (минимальный размер) до 1500 × 4000 мм (максимальный размер) и зависят от вида обработки, на которую наносится антипальчиковое покрытие.
Толщина: 0,6 мм – 3,00 мм.
Контроль качества осуществляется в соответствии с нашей Системой управления качеством, сертифицированной по стандарту UNI EN ISO 9001.

Антипальчиковое покрытие может наноситься на следующие поверхности:
браширование (Satinato), Скотч Брайт (Scotch Brite), с волосковым сатинированием (Hairline), матовые (Pallinato), Лен (Lino), Квадро (Quadro), Дотс (Dots), Кожу (Pelle), поверхности, окрашенные по технологии INCO (электроокрашивание): Satinato, Scotch Brite, Pallinato, поверхности, окрашенные по технологии TSteel: Hairline, Satinato, Pallinato, а также мокрый сатин (Satinato ad umido).

Возможность применения на поверхностях Lucido 7 и Super Mirror 8 в настоящее время находится в стадии разработки.